



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سننظر في اليوم إلى استخدام الدلفي لإرسال الرسائل

وذلك باستخدام بروتوكول [SMTP] وكذلك بدون استخدام مكونات Indy

على بركة الله نبدا



ماذا نحتاج :

- ✓ حساب قوقل مايل لأنه الأفضل حسب نظري وهو يدعم imap و smtp
- ✓ معرفة الباب المستخدم في حسابنا على الميمو البورث هو [ 465 ]
- ✓ برنامج الدلفي بالطبع أي نسخة نفي بالفرض
- ✓ ملف dll غير مجاني [ لآكن مجاني لعيونكم ] وهو أساس البرنامج أو
- ✓ نأمل هذا البرنامج من هنا [ <http://www.chilkatsoft.com/download/EmailActiveX.msi> ]



ChilkatMail\_v8.dll  
Dynamic Link Library  
2,464 KB



طريقة العمل

32

الموجود في السيستم regsvr32.exe

يجب علينا تسجيل هذا الملف بواسطة  
(C:\WINDOWS\system32)




ولاكن كيف نسجله ؟

الطريقة سهلة ننشأ ملف نصي فارغ

ونضع فيه هذا الكود :

نحفظه بصيغة bat على سبيل المثال Setup.bat
<pre> echo off@ echo install ( ) cls copy ChilkatMail_v8.dll %windir%\System32\ChilkatMail_v8.dll regsvr32 /s %windir%\System32\ChilkatMail_v8.dll sleep 5 start myprog.exe </pre>

[الإن البرمجة](#)




[المراحل](#)

نثبت المكون الجديد ولاكن أي مكون  
الذي حملناه

[ component] وبعد ذلك.. Import ActiveX Control. وبعد ذلك [ كما في الصور





وبعد ذلك نضغط على الزر **إوك** وينتهي التنصيب



هل انتهينا [ سؤال يطرح نفسه ] ?

بالطبع لا

نفتح الدلفي ونبدأ

نضع المكون mail نجده في ActiveX



لنأخذ استراحة



**نرن نرن نرن** .... نمث الاستراحة الكل إلى مقاعد الدراسة

هذا شكل البرنامج النهائي

١٤



ماذا نحتاج من عناصر

edit 4

- الأول لليوسرنايم [ اسم المستخدم ]
- الثاني للباس وورد [ كلمة المرور ]
- الثالث للمنوان
- الرابع للمرسل له
- وواحدة آخر إذا أردنا إضافة مرفق

وكذلك memo الخاصة بمحتوى الرسالة [ نص طبعا ]

وزرين واحد للإرسال والثاني لاختيار المرفقات

## زر الإرسال

```

var
mailman: TChilkatMailMan2;
success: Integer;
email: CHILKATMAILLib2_TLB.IChilkatEmail2;
i :Integer;
: a,contentType: String
begin

if ((bsSkinEdit1.Text <> '') and (bsSkinPasswordEdit1.Text <> '')) then begin
if ((bsSkinEdit2.Text <> '') and (bsSkinComboBox1.Text <> '')) then begin
if bsSkinMemo1.GetTextLen > 5 then begin
: Screen.Cursor:=crHourGlass
send***** //
: ( mailman := TChilkatMailMan2.Create(Self

. Any string argument automatically begins the 30-day trial //
: ( ' success := mailman.UnlockComponent('MAILT34MB34N_002132BF0UGF
xxxx* ***** //
if (success <> 1) then
begin
: ( bsSkinMessage1.MessageDlg('Component unlock failed',mtError,[mbOK],0
: end
xxxx* ***** //
. Set the SMTP server //
: ' mailman.SmtpHost := 'smtp.gmail.com
xxxx* ***** //
( Set SMTP login and password (if necessary //
: mailman.SmtpUsername := bsSkinEdit1.Text
: mailman.SmtpPassword := bsSkinPasswordEdit1.Text
xxxx* ***** //
: mailman.SmtpSsl := 1
: mailman.SmtpPort := 465
xxxxhh* ***** //
Create a new email object //
: ( ) email := CoChilkatEmail2.Create
xxxxfgdg* ***** //
: email.Subject := bsSkinEdit2.Text
: email.Body := bsSkinMemo1.Lines.Text
: ' <email.From := bsSkinEdit1.Text+' <' +bsSkinEdit1.Text+'@gmail.com
: ( ' email.AddTo(bsSkinComboBox1.Text,bsSkinComboBox1.Text+'@gmail.com
: ( contentType := email.AddFileAttachment(bsSkinEdit3.text
if (contentType = NULL) then
begin
: ( ShowMessage(email.LastErrorText//
: ( bsSkinMessage1.MessageDlg('Error No Attachment !',mtError,[mbOK],0
: end

Update the content-disposition header field for the attachment //
: so that it's sent inline //

```

```

AddAttachmentHeader replaces the header field if it already  //
.exists  //
: ( email.AddAttachmentHeader(0,'content-disposition','inline; filename='+bsSkinEdit3.text

: ( success := mailman.SendEmail(email As CHILKATMAILLib2_TLB.IChilkatEmail2
if (success <> 1) then
begin
: ( bsSkinMessage1.MessageDlg('Mail don't Sent!',mtInformation,[mbOK],0

end else begin
gmail do-----//
: ( bsSkinMessage1.MessageDlg('Mail Sent!',mtInformation,[mbOK],0

: end
: ( ) success := mailman.CloseSmtConnection
if (success <> 1) then
begin
: ( bsSkinMessage1.MessageDlg('Connection to server not closed cleanly.',mtError,[mbOK],0
: end

: ( end else bsSkinMessage1.MessageDlg('Email Body 5< Chars !',mtInformation,[mbOK],0
end else bsSkinMessage1.MessageDlg('Please type Subject and Email <To>
: ( !',mtInformation,[mbOK],0

end else bsSkinMessage1.MessageDlg('Please type Username and Password
: ( !',mtInformation,[mbOK],0
: Screen.Cursor:=crDefault
: end

```

## زر استكشاف

```

if bsOpenSkinDialog1.Execute then bsSkinEdit3.Text:=bsOpenSkinDialog1.FileName

```



وهذا المصدر موجود في موقع المركب

```

uses
    Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics,
    Controls, Forms,
    Dialogs, StdCtrls,
    CHILKATMAILLib2_TLB,
    OleCtrls;

...

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
    mailman: TChilkatMailMan2;
    success: Integer;
    email: CHILKATMAILLib2_TLB.IChilkatEmail2;

begin
    mailman := TChilkatMailMan2.Create(Self);

    // Any string argument automatically begins the 30-day trial.
    success := mailman.UnlockComponent('30-day trial');
    if (success <> 1) then
        begin

```

```

    ShowMessage('Component unlock failed');

end;

// Use the GMail SMTP server
mailman.SmtpHost := 'smtp.gmail.com';
mailman.SmtpPort := 465;
mailman.SmtpSsl := 1;

// Set the SMTP login/password.
mailman.SmtpUsername := 'chilkat.support';
mailman.SmtpPassword := 'myPassword';

// Create a new email object
email := CoChilkatEmail2.Create();

email.Subject := 'This is a test';
email.Body := 'This is a test';
email.From := 'Chilkat Support <chilkat.support@gmail.com>';
email.AddTo('Chilkat', 'support@chilkatsoft.com');

success := mailman.SendEmail(email);
if (success <> 1) then
begin
    ShowMessage(mailman.LastErrorText);

end;

ShowMessage('Mail Sent!');
end;

```



إلى الظاهر نمونا

نمي الموضوع بحمد الله



!!

هل إنتهى الموضوع ؟ نعم إنتهى ومافيه شرح

ولاكن لماذا

الكود لا يحتاج شرح لأنه يوجد 5 متغيرات فقط عليك بتغييره

[بعض المصادر](#)

<http://www.example-com>

<http://www.google.com>